

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- DN : DN40-DN600
- Pression de service maxi : 10 bar
- Temperature de service maxi : -15°C / +110°C

#### APPLICATIONS

Climatisation, eau chaude/froide, assainissement

#### SPECIFICATIONS

- Type: Compensateur caoutchouc à double soufflets à brides pivotantes PN10
- Perçage brides selon EN 1092-1

#### MATERIAUX

| No. | Descriptions     | Matériaux        |
|-----|------------------|------------------|
| 1   | Soufflet externe | EPDM             |
| 2   | Renfort          | Acier inoxydable |
| 3   | Soufflet interne | EPDM             |
| 4   | Cabre de renfort | Cable torsadé    |
| 5   | Brides           | Carbon steel     |

#### DIMENSIONS

| Size |       | L<br>(mm) | Axial<br>Compression | Axial<br>Extension | Horizontal<br>Displacement | Angle<br>Deflection |
|------|-------|-----------|----------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
| DN   | inch  |           |                      |                    |                            |                     |
| 40   | 1-1/2 | 150       | 20                   | 10                 | 20                         | 30°                 |
| 50   | 2     | 150       | 20                   | 10                 | 20                         | 30°                 |
| 65   | 2-1/2 | 150       | 20                   | 10                 | 20                         | 30°                 |
| 80   | 3     | 150       | 20                   | 10                 | 20                         | 30°                 |
| 100  | 4     | 200       | 30                   | 15                 | 25                         | 30°                 |
| 125  | 5     | 200       | 30                   | 15                 | 25                         | 30°                 |
| 150  | 6     | 200       | 30                   | 15                 | 25                         | 30°                 |
| 200  | 8     | 200       | 40                   | 20                 | 30                         | 30°                 |
| 250  | 10    | 200       | 40                   | 20                 | 30                         | 30°                 |
| 300  | 12    | 200       | 40                   | 20                 | 30                         | 30°                 |
| 350  | 14    | 225       | 40                   | 20                 | 30                         | 30°                 |
| 400  | 16    | 225       | 40                   | 20                 | 30                         | 30°                 |
| 450  | 18    | 260       | 45                   | 25                 | 30                         | 30°                 |
| 500  | 20    | 260       | 45                   | 25                 | 30                         | 30°                 |
| 600  | 24    | 260       | 45                   | 25                 | 30                         | 30°                 |


#### MOUVEMENTS ADMISSIBLES:




Axial Compression



Axial Extension



Horizontal Déplacement



Angle Deflection

Sujet à modification sans préavis.